

"Desarrolla y construye subestaciones eléctricas, paneles de distribución y control, certificados bajo estándares CODENSA y avalados con el Certificado de Confiabilidad de Producto CIDET."

Servicios y productos



Corte Laser



Plegadora CNC



Pintura Electroestatica



Soldadura mic tiic revestida

Fabricacion de industriales

Pergolas

[MENSAJE DE MI
PERRITO]



Fachadas flotantes

[MENSAJE DE MI
PERRITO]



Puertas, ventanas y rejas

[MENSAJE DE MI
PERRITO]



Diseño interiores metalizados

[MENSAJE DE MI
PERRITO]



GABINETES Y RACKS PARA COMUNICACIONES



ARMARIOS Y CAJAS PARA MEDIDA EN B.T. :
ESPECIFICACIONES TECNICAS ET- 911 - ET- 914
Certificado CIDET No 01254 - Certificado CIDET No 03062 Certificado RETIE N° 3052



CAJAS PARA MEDIDOR Y PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE:

Dimensiones: Para medidor : 600 x 600 x300 mm Alto - ancho - profundo Para CT's: 800 x 800 x 300 mm Alto - ancho - profundo Estructura y laterales en lamina CR cal. 16. Pintura electrostática, color gris RAL 7032 Grado de protección IP33

ARMARIOS PARA CUENTAS DE ENERGIA:

DE 6 A 24 CUENTAS TRIFÁSICAS O DE 1A 9 CUENTAS MONOFÁSICAS
Certificado CIDET No. 01253 Certificado RETIE No. 3061 Dimensiones 1900 x 900 x250mm, de 6 a 24 ctas. Dimensiones 1900 x 500 x250mm, de 1 a 9 ctas. Estructura y laterales en lamina CR calibre 16, puertas en calibre 14 Grado de protección IP 33 Pintura electrostática, color gris RAL 7032 Norma CODENSA ET - 911



Certificado CIDET No 01253
Certificado RETIE N° 3061 Dimensiones según ESPECIFICACIONES TECNICAS, ET - 911 Estructura y laterales en lámina CR calibre 16, puertas en calibre 14. Pintura electrostática, color gris RAL 7032. Grado de Protección Ip33



CELDA DUPLEX MEDIA TENSIÓN: Norma CODENSA CTS 503, ET651 Certificado CIDET No 001248 CELDA DE PROTECCIÓN MEDIA TENSIÓN: Norma CODENSA CTS 503-1, CTS 502, CTS 509-1, ET 651 Certificado CIDET No: 001249 Dimensiones: 2000 x 1100 x1200 mm Alto - ancho - profundo. Estructura, laterales y puertas en lámina CR, calibre 14. Pintura electrostática color gris RAL 7032, Norma NTC 3916. C. Grado de protección IP4X. Seccionador Duplex tripolar de operación bajo carga (Vn: 17.5 KV, In: 630 A) o Seccionador con portafusibles de operación bajo carga (Vn: 17.5 KV, In: 630 A).

CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN: Norma CODENSA ET916 Certificado CIDET No 001252 Dimensiones: 2000 x 1100 x1200 mm Alto - ancho - profundo Estructura y laterales en lámina CR calibre 16, Puertas en calibre 14. Pintura electrostática color gris RAL 7032, Norma NTC 3916. C Grado de protección IP4X Bandeja para instalación de medidor.



CELDA PARA TRANSFORMADOR: Norma CODENSA CTS 509 Y CTS 518-2 Certificado CIDET No 001251 Dimensiones de acuerdo a marca y capacidad del transformador Estructura y laterales en lámina CR calibre 16. Puertas en calibre 14. Pintura electrostática color gris RAL 7032, Norma NTC 3916. C Grado de protección IP4X



CELDA COMPACTA TRIPLEX: Norma CODENSA CTS 506-2 Y 506-3, ET 651 Certificado CIDET No: 001250 Dimensiones: 2000 x 1300 x1300 mm Alto - ancho - profundo Estructura, laterales y puertas en lámina CR, Calibre 14. Pintura electrostática color gris RAL 7032, Norma NTC 3916. C T Grado de protección IP4X. Seccionador con portafusible de operación bajo carga (Vn: 17.5 KV, In: 630 A) Incluye cableado de interconexión interna y premoldeados. ableros de baja tension: Certificado de conformidad de producto CIDET.



NORMA ET 908 - Certificado CIDET No 001255 - Certificado RETIE N° 003063 Dimensiones y especificaciones de acuerdo a diseño y necesidades del cliente. Estructura y laterales en lámina CR, galvanizada o acero inoxidable. Tipo de montaje: autosoportado, sobrepuesto. Grado de protección IP 20. Pintura electrostática, color gris RAL 7032.

"Desarrolla y construye subestaciones eléctricas, paneles de distribución y control, certificados bajo estándares CODENSA y avalados con el Certificado de Confiabilidad de Producto CIDET."